



Ficha Técnica  
**LOTO (Lockout-Tagout / Bloquear-Etiquetar)**  
**BLOQUEO DE VALVULA DE TAPÓN**  
**BYBDF41-42-43-44**

### Descripción Técnica

#### Unidad de empaque

- F41 (<22mm):** 6 unidades
- F42 (23-34mm):** 6 unidades
- F43 (44-52mm):** 6 unidades
- F44 (55-62mm):** 6 unidades
- Composición:** ABS
- Referencia:** BYBDF41-42-43-44

### Cuidado Técnico

- Se recomienda lavar con agua y jabón de base neutra, secar con un paño suave.
- No utilice líquidos corrosivos o solventes.
- Procure limpiar y almacenar para mantener alejado de fuentes de calor intenso, y humedad elevada.
- Reemplace por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.

### Advertencias

Leer las instrucciones previo a su uso.

- Es responsabilidad del usuario realizar la respectiva disposición final, así como la selección y clasificación según decreto 4741 de 2005 art. 10, 11 y 23.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal

### Garantía

Ante cualquier defecto y / o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercanos o escribirnos directamente desde la página web [www.boyuancolombia.com](http://www.boyuancolombia.com); El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive el uso incorrecto de este producto.

Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Tres meses de garantía por defectos de fabricación.

Lockout Tagout es un destacado dispositivo de advertencia diseñado para proteger a los trabajadores de accidentes y a los equipos de daños físicos, reduciendo así el riesgo de accidentes en operaciones industriales durante tareas de alto riesgo. Cumple recomendaciones OSHA CFR parte 1910.147.



### Características

La cerradura está hecha de plástico de ingeniería PP y trena de bloqueo de acero inoxidable. Adecuado para válvulas de tapón manuales con un diámetro de 1"-8".

Aplicable eficazmente a válvulas tan difíciles de bloquear.

Durable y a prueba de vandalismo. Tamaño compacto y fácil de usar.

Seleccione el tamaño correcto

Seleccione el bloqueo de bujía correcto midiendo el tamaño de A y B (diámetro del vástago).

Si la llave de operación y el plano del vástago de la válvula por encima de la abrazadera aún se pueden acoplar completamente, la base y la abrazadera del bloqueo de la válvula de obturador se pueden dejar en la válvula en espera. En este momento, simplemente retire la tapa de la válvula de obturación y el candado para abrir la válvula.

| Modelo | Diámetro del vástago de la válvula, (diámetro del volante) |
|--------|--|
| BD-F41 | ≤22mm  |
| BD-F42 | 23-34mm  |
| BD-F43 | 44-52 mm   |
| BD-F44 | 55-62 mm   |

### Foto del Producto

