



- 3 Resistencia a la abrasión
1 Resistencia al corte por cuchilla
4 Resistencia al desgarro
2 Resistencia a la perforación
X Resistencia a corte por punción

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Comfort Fir Blue
Referencia:	BG184B
Tallas:	8/9/10
Longitud:	9.5" aproximadamente.
Material Guante:	Poliéster
Calibre/ Espesor:	Galga 13
Palma:	Látex arrugado
Tipo de puño:	Elástico
Colores:	Azul / Negro
Normas:	EN:420, EN 388:2003, CE
Peso par:	62 gramos
Unidad de Empaque:	120 pares
Unidad de venta	12 pares

DESCRIPCIÓN

Guantes de protección industrial recubiertos con látex, proporcionan ajuste, mayor destreza y respirabilidad al usuario.
Fabricados de un tejido de punto de poliéster azul sin costuras, lo que ofrece comodidad y un mejor uso general.
Son ideales para proteger a las personas en procesos productivos leves.
Máxima resistencia en procesos productivos

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado de un tejido de punto de poliéster azul sin costuras, lo que proporciona comodidad y flexibilidad.
- Tiene un recubrimiento en látex que provee una capa de protección contra líquidos, ofreciendo excelente agarre tanto en condiciones secas como húmedas.
- El recubrimiento ofrece la misma sensibilidad táctil que un guante delgado, pero con la protección y durabilidad necesarias.
- Buen nivel de resistencia a la abrasión y al rasgado, lo que garantiza su durabilidad en ambientes de trabajo exigentes.
- Incluye una banda elástica en la muñeca, con un código de colores que permite identificar fácilmente la talla.





Protección Manual

- Ficha Técnica -



Comfort Fir Blue

Página 2 de 2

APLICACIONES

- Ensamblajes de piezas medianas y pequeñas
- Labores de almacén
- Envío y entrega de mercancías
- Construcción y albañilería
- Manipulación de materiales
- Mantenimiento en general
- Operaciones de cableado
- Empleo de herramientas e instrumentos
- Áreas de inspección de actividades

ADVERTENCIAS

- Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste del guante.
- El trabajador debe evaluar los tipos de peligro y los riesgos a los que va a exponer y luego decidir sobre el producto adecuado de protección necesaria para cada caso.
- Es muy importante conocer el proceso y los riesgos mecánicos: abrasión, corte, rasgado y punción; a los que está expuesta la persona para poder definir el uso del guante adecuado.
- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el guante y lesiones graves o la muerte del usuario.
- No se recomienda su utilización en procesos de inmersión en líquidos como aceites, grasa, agua, o en operaciones con riesgos químicos o eléctricos con exceso de humedad.

CUIDADO

- Se recomienda ventilar el guante después de usarlo.
- Verificar visualmente que no tenga defectos.
- Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
- No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
- No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza
- Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com.

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS

Abrasión:	Nivel 3
Arco Eléctrico:	Ninguno
Químico:	Ninguno
Frío:	Ninguno
Impacto:	Ninguno
Corte:	Nivel 1
Calor:	Ninguno
Fuego:	Ninguno
Aplastar:	Ninguno
Punción (sonda):	Nivel 1
Punción (aguja hipodérmica)	Ninguno
Vibración:	Ninguno

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Antiestático	No
Hipoalergénico	Si
Reutilizable	Si
Contiene Látex	Si
Baja pelusa	Si
Deja marcas	No
Refuerzos	Si
Libre de silicona	Si
Touch Screen (Pantalla Táctil)	No
Resistencia al agua	No

