



Protección

Respiratoria

- Ficha Técnica -



Filtro para
partículas
P2

Página 1 de 1



CE 2834, EN 143:2000+A1:2006
Relativo a los equipos de protección
individual



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre	Filtro para partículas P2
Referencia Anterior	BYM80801
Referencia Nueva	BYM80101
Descripción	Filtro para material particulado
Colores	Blanco
Normas	CE 2834, EN 143:2000+A1:2006
Empaque	1.000 pares

DESCRIPCIÓN

Prefiltro aprobado para la protección contra partículas, diseñado para ser utilizado junto con filtros químicos mediante el retenedor. Proporciona una protección efectiva contra aerosoles líquidos y sólidos. Está fabricado con un medio electrostático para la retención de partículas de menos de 3 micras. Ofrece excelentes resultados en procesos de pintura.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacénese en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con material electrostático que permite la retención de partículas con un 94% de eficiencia mínima a 0.3 µm.
- Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Color blanco.
- Peso aproximado: 4 gramos.

BENEFICIOS

No utilizar en atmósferas donde la concentración del contaminante alcance niveles IDLH. Evitar su uso en atmósferas con un contenido de oxígeno inferior al 19,5%.

No utilizar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos como asbestos, cloro, etc.

APLICACIONES

- Protección de las vías respiratorias contra partículas sólidas, líquidas acuosas y aceitosas con un 94% de eficiencia mínima.
- Recomendado para procesos de lijado, aserrado, triturado, aplicación de pesticidas y pinturas.
- Aprobado para polvos, incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice.
- Apto para trabajar con neblinas a base de líquidos aceitosos.

USOS

Triturado, Lijado, Aserrado, Carpintería, Aplicación de pesticidas, Cementos, Construcción Minería, Alimenticia, Pintura en spray

