



Protección Manual

- Ficha Técnica -



**Welder
Hard 2
Premium**



ALCALINOS

ÁCIDOS

ACEITOSOS

ABRASIVOS



EN 4102X
BR 4101X



EN ISO 374-5



AGJKLPT



ISO 18889



APTO PARA
ALIMENTOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Hard 2
Referencia:	BG483N-45
Tallas:	8/9/10
Longitud:	18"
Composición:	100% nitrilo
Unidad de Empaque:	120 pares
Certificación:	CE - EN374 - EN388 - EN420 Cumple con niveles de resistencia química EN 374 Tipo A.
Peso por par:	120 gramos
Función:	Guante 100% nitrilo calibre 22 de 18".

DESCRIPCIÓN

Sin flocado interno de algodón, los guantes resistentes a productos químicos HARD 2 de BOYUAN presentan un menor riesgo de contaminación por partículas. Protección especializada: Su composición de nitrilo 100 % de alta calidad les otorga protección química según la norma EN 374, cubriendo hasta el codo. Pueden ser utilizados en diversas soluciones aceitosas, ácidas y alcalinas. Cuentan con una larga durabilidad. El nitrilo garantiza resistencia a la abrasión, lo que los hace adecuados para trabajos de limpieza pesada.

CARACTERÍSTICAS

- **Protección química:** Gracias a su composición de nitrilo de alto rendimiento, protegen contra sustancias químicas como ácidos, álcalis y aceites.
- **Prevención de contaminación cruzada:** Al no tener flock de algodón, minimizan la liberación de pelusa o partículas.
- **Resistencia mecánica:** El nitrilo proporciona resistencia a la abrasión, evitando desgaste prematuro en tareas pesadas.
- **Mejor agarre:** Su superficie texturizada en palma y dedos mejora el control en condiciones húmedas o resbaladizas.
- **Higiene y seguridad alimentaria:** Son aptos para la manipulación de alimentos, cumpliendo con normas de la FDA.
- **Alta resistencia a la abra**





Protección Manual

- Ficha Técnica -



Welder
Hard 2
Premium

APLICACIONES

- Mantenimiento & reparación de equipos.
- Limpieza de herramientas.
- Manipulación de mercancías.
- Mantenimiento en servicios generales.
- Manipulación de productos químicos y solventes.
- Mezcla y carga de materias primas.
- Trabajo en drenaje y bombas, válvulas o tuberías Procesos de PINTURAS
- Riesgo mecánico.

ADVERTENCIAS

1. Uso correcto: Mantenga los guantes puestos durante el trabajo.
2. Retiro seguro: Evite tocar la parte exterior contaminada al quitarse los guantes.
3. Desecho adecuado: No reutilice guantes descartables o contaminados.
4. Almacenamiento: Guarde los guantes en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

CUIDADO

- Se recomienda ventilar el guante después de usarlo.
- Verificar visualmente que no tenga defectos.
- Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
- No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
- No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza.
- Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com.

