




Protección Manual

- Ficha Técnica -



Welder Gold

Página 1 de 2



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Guante de soldador Welder Gold Small
Referencia:	BG3515G
Tallas:	10 (Estándar)
Longitud:	14 pulgadas (aprox. 35,5cm)
Material Guante:	90% cuero (carnaza de res) / 10% textil (forro)
Costuras:	Hilo Kevlar®
Colores:	Naranja / Negro
Normas:	EN 388: 4134X (resistencia mecánica) EN 407: 423X4X (resistencia térmica)
Peso par:	220 gramos
Caja Maestra:	60 pares
Unidad de venta:	12 pares

DESCRIPCIÓN

Guante de soldador en carnaza de res de alta calidad, con costuras en hilo Kevlar® y forro interior tipo jersey. Ofrece excelente resistencia al calor, abrasión y chispas. Largo de 14", ideal para trabajos de soldadura, fundición y construcción. Cumple normas EN 388 y EN 407.

CARACTERÍSTICAS

- Carnaza de piel vacuna de alta calidad.
- Suave al tacto y con buen abrigo interior.
- Resistente a la tensión, abrasión y corte.
- Curtido al cromo.
- Costuras con hilo Kevlar® para mayor protección.
- Material Guante: 90% cuero (carnaza de res) / 10% textil (forro de algodón tipo jersey)





Protección Manual

- Ficha Técnica -



Welder Gold

Página 2 de 2

APLICACIONES

- Trabajos de soldadura y corte con chispas o calor.
- Operación de máquinas de fundición y moldeado de metales.
- Fabricación de piezas y componentes metálicos.
- Industria automotriz, ensamblaje y mantenimiento.
- Procesos con exposición al calor moderado.
- Construcción general y tareas pesadas en obra.
- Manipulación de materiales rugosos o abrasivos.

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS

Abrasion:	Si
Arco Eléctrico:	No
Químico:	No
Frío:	Limitado
Impacto:	No
Corte:	Limitado: Protección básica.
Calor:	Si, Certificado EN 407 (nivel 4)
Fuego:	Limitado
Aplastar:	No
Punción (sonda):	Básico
Punción (aguja hipodérmica)	No
Vibración:	No

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Antiestático	No
Hipoalergénico	No
Reutilizable	si
Contiene Látex	No
Baja pelusa	Limitado, forro en algodón
Deja marcas	No
Refuerzos	Si, tipo pistola y pulgar ala
Libre de Talco	Si
Touch Screen (Pantalla Táctil)	No
Resistencia al agua	No

CUIDADO

Se recomienda ventilar el guante después de su uso.

Verificar visualmente que no presente defectos como grietas, roturas o costuras abiertas.

Lavar y secar bien las manos antes de colocarlo.

No utilizar productos químicos o solventes para su limpieza.

Almacenar en un lugar fresco, seco, libre de contaminantes y bien ventilado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com.

