



Línea Loto: (Lockout-Tagout) Bloqueo y Etiquetado

- Ficha Técnica -



Tarjeta de
Etiquetado

Página 1 de 2



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Etiquetado LOTO (Lockout-Tagout / Bloquear-Etiquetar)
Referencia:	BYBDP01
Medidas:	14.5 cm x 11.5 cm
Color:	Blanca / Roja
Material:	PVC
Unidad de Empaque:	10 unidades
Función:	Permite bloquear y etiquetar equipos para evitar su activación o movimiento durante tareas de mantenimiento o servicio, cumpliendo con las recomendaciones OSHA CFR parte 1910.147.

DESCRIPCIÓN

Diseñado para señalar y advertir que un equipo no debe ser operado mientras se realiza mantenimiento o servicio. Fabricado en PVC resistente, permite colocar mensajes visibles como "No encender" o "No operar", asegurando que los equipos permanezcan bloqueados hasta que sea seguro reanudar su uso. Es un componente esencial del sistema de bloqueo y etiquetado (Lockout-Tagout), contribuyendo a prevenir accidentes laborales y proteger tanto al personal como a los equipos industriales.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en PVC resistente y liviano.
- Dimensiones: 14.5 cm x 11.5 cm.
- Peso por unidad: 7 gramos.
- Incluye espacio para escribir información del responsable o motivo del bloqueo.
- Compatible con sistemas de bloqueo y etiquetado LOTO.
- Permite colocar mensajes de advertencia visibles como "No encender" o "No operar".
- Resistente al agua, a la humedad y a condiciones industriales moderadas.
- Cumple con las recomendaciones de seguridad OSHA CFR parte 1910.147.
- Presentación en paquete de 10 unidades.





Línea Loto: (Lockout-Tagout) **Bloqueo y Etiquetado**

- Ficha Técnica -



Tarjeta de Etiquetado

Página 2 de 2

APLICACIONES

- Ideal para procedimientos de bloqueo y etiquetado (LOTO) durante tareas de mantenimiento, reparación o inspección.
- Uso en plantas industriales, talleres, obras y entornos eléctricos o mecánicos donde sea necesario impedir el encendido accidental de equipos.
- Aplicable en máquinas, tableros eléctricos, válvulas, compresores, bombas y sistemas energizados.
- Recomendado para identificar equipos fuera de servicio o en proceso de intervención técnica.
- Aporta seguridad en operaciones de alto riesgo, protegiendo al personal y evitando daños en los equipos.

ADVERTENCIAS

- Lea las instrucciones antes de usar el producto.
- Verifique que el dispositivo sea adecuado para la labor a realizar.
- No utilice líquidos corrosivos ni solventes para su limpieza.
- Lave con agua y jabón neutro, y seque con un paño suave.
- Mantenga alejado de fuentes de calor intenso y humedad elevada.
- Reemplace el producto cuando presente signos de desgaste o daño.
- Es responsabilidad del usuario realizar la disposición final adecuada, según el Decreto 4741 de 2005 (art. 10, 11 y 23).
- El uso incorrecto puede ocasionar daños personales o materiales.
- El distribuidor no se hace responsable por lesiones o perjuicios derivados del mal uso del producto.

CUIDADO

Para conservar el etiquetado LOTO BYBDP01 en óptimas condiciones, se recomienda lavarlo con agua y jabón de base neutra, secarlo con un paño suave y evitar el uso de solventes, alcohol o líquidos corrosivos que puedan dañar el material. Debe almacenarse en un lugar seco, fresco y alejado de fuentes de calor intenso o humedad elevada, evitando además la exposición prolongada al sol. Se aconseja inspeccionar periódicamente su estado y reemplazarlo en caso de presentar desgaste, roturas o pérdida de legibilidad.

GARANTÍA

Este producto está diseñado para cumplir con los más altos estándares de calidad, durabilidad y confiabilidad.

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com.



