



- 4 Resistencia a la abrasión
- X Resistencia al corte por cuchilla
- 4 Resistencia al desgarro
- 2 Resistencia a la perforación
- D Resistencia al corte según ISO 13997.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Guante de Protección SHARK T-REX
Referencia:	BG200L
Tallas:	8 / 9 / 10
Longitud:	280 mm a 300 mm
Calibre/ Espesor:	13
Guante:	92% polietileno, 5% poliéster, 3% caucho.
Refuerzos:	* 60% polietileno * 25% poliéster * 10% fibra de carbono * 5% poliuretano expansivo
Revestimiento:	100% Látex
Colores:	Gris con recubrimiento negro
Normas:	EN388:2016 - 4X42D
Peso par:	99 gramos
Unidad de Empaque:	Caja maestra: 120 pares

DESCRIPCIÓN

El SHARK T-REX (Ref. BG200L) es un guante de protección mecánica diseñado para ofrecer alta resistencia a la abrasión, al desgarro y al corte gracias a su construcción con fibras de polietileno de alta resistencia y refuerzos con fibra de carbono. Su recubrimiento en 100% látex proporciona un agarre firme en condiciones secas y ligeramente húmedas, permitiendo manipular herramientas, piezas y materiales con precisión y seguridad. Cumple con la norma EN388:2016 - 4X42D, lo que lo convierte en un guante ideal para trabajos industriales que requieren durabilidad, agarre y protección reforzada.

CARACTERÍSTICAS

- Guante anticorte con desempeño EN388:2016 - 4X42D.
- Alta resistencia a la abrasión y al desgarro.
- Excelente nivel de corte ISO (D).
- Material base: polietileno + poliéster + caucho.
- Refuerzos con fibra de carbono y poliuretano expansivo.
- Palma recubierta con 100% látex, que mejora agarre y durabilidad.
- Flexible y ergonómico, ideal para uso prolongado.
- Sensibilidad táctil adecuada para manipulación de herramientas.





Protección Manual

- Ficha Técnica -



Shark T-Rex
Página 2 de 2

APLICACIONES

Industria metalmecánica
Manipulación de herramientas y piezas
Armado y ensamble
Construcción y mantenimiento
Logística, bodegas y transporte
Trabajos con materiales con bordes afilados
Servicios generales y técnicos

ADVERTENCIAS

- No utilizar en contacto directo con llama abierta, chispas o altas temperaturas.
- No utilizar si el guante está dañado, roto o excesivamente desgastado.
- No es apto para protección contra productos químicos, sustancias corrosivas o solventes.
- No garantiza protección en situaciones donde se requiera un equipo de protección especializado.
- Suspender su uso si la mano se humedece en exceso o pierde agarre.

CUIDADO

- Mantener los guantes en un lugar fresco, limpio y seco.
- Almacenar lejos de la luz solar directa, humedad excesiva y fuentes de calor.
- No lavar con químicos agresivos; se sugiere limpiar suavemente con un paño húmedo.
- No almacenar junto a objetos afilados que puedan dañar el tejido.
- Sustituir el guante cuando presente desgaste visible o pérdida notable de agarre.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com.

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS

Abrasión:	Si (Nivel 4 - alta resistencia)
Arco Eléctrico:	No
Químico:	No
Frío:	No
Impacto:	No
Corte:	Si (Nivel D - alta resistencia al corte)
Calor:	No
Fuego:	No
Aplastar:	No
Punción (sonda):	Si (Nivel 2 - resistencia media)
Punción (aguja hipodérmica)	No
Vibración:	No

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Antiestático	No
Hipoalergénico	No
Reutilizable	Si
Contiene Látex	Si
Baja pelusa	Si
Deja marcas	No
Refuerzos	Si
Libre de silicona	No
Touch Screen (Pantalla Táctil)	No
Resistencia al agua	Parcial

