



Protección Manual

- Ficha Técnica -



Comfort
Grab



CAT II



Destreza nivel 5 según EN ISO 21420.

EN 388:2016



4131X

4 Resistencia a la abrasión
1 Resistencia al corte por cuchilla
3 Resistencia al desgarro
1 Resistencia a la perforación
X

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Guante Recubierto en Nitrilo Sandy
Referencia:	BG184NS
Tallas:	8/9/10
Longitud:	Entre 212 mm y 256 mm dependiendo de la talla -Palma: Nitrilo espumado arenoso -Dorso y puño: Poliéster con elástico
Material Guante:	
Normas:	EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Peso par:	44 g
Unidad de Empaque:	240 pares

DESCRIPCIÓN

Guante reutilizable con alta destreza y resistencia mecánica, diseñado para múltiples aplicaciones industriales. Proporciona buena sensibilidad táctil y maniobrabilidad para trabajos de precisión.

ADVERTENCIAS

- Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste del guante.
- El trabajador debe evaluar los tipos de peligro y los riesgos a los que va a exponer y luego decidir sobre el producto adecuado de protección necesaria para cada caso.
- Es muy importante conocer el proceso y los riesgos mecánicos: abrasión, corte, rasgado y punción; a los que está expuesta la persona para poder definir el uso del guante adecuado.
- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el guante y lesiones graves o la muerte del usuario.
- No apto para inmersión continua en líquidos ni protección química.

CUIDADO

- Se recomienda ventilar el guante después de usarlo.
- Verificar visualmente que no tenga defectos.
- Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
- No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
- No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza
- Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones z, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com.

