



Protección Manual

- Ficha Técnica -



Shark Cut PU Black Topsafe

Página 1 de 2



CAT II



EN420: 2003 + A1: 2009
Calificación 5

EN388:2016



4543DX

- 4 Resistencia a la abrasión
- 5 Resistencia al corte por cuchilla
- 4 Resistencia al desgarro
- 3 Resistencia a la perforación

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Shark Cut PU Black
Característica:	High quality - Topsafe
Referencia:	BG199B
Tallas:	8, 9, 10
Longitud:	10.5" aproximadamente
Composición:	92% poliéster, 8% caucho.
Refuerzo:	60% polietileno, 25% poliéster, 10% fibra de carbono, 5% spandex.
Unión:	100% Poliester
Revestimiento:	100% PU
Calibre:	Galga 13
Tipo de puño:	Tejido
Colores:	Negro
Normas:	EN 388:2016+A1:2018 EN ISO 21420:2020 , CE
Peso par:	65 gramos
Unidad de Empaque:	120 pares

DESCRIPCIÓN

Este guante está diseñado para trabajos con riesgo de cortes y rebabas, ofreciendo un excelente equilibrio entre protección, destreza y comodidad. Su recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma proporciona un excelente agarre y resistencia a la abrasión en aplicaciones secas y con humedad ligera, mientras que el tejido de refuerzo compuesto por polietileno, poliéster, fibra de carbono y spandex mejora la resistencia al corte, la flexibilidad y el confort durante la jornada laboral. Su puño tejido elástico proporciona un ajuste seguro y favorece el movimiento natural de la mano para trabajos que requieren precisión en el manejo de materiales.

CARACTERÍSTICAS

- Par individual que permite identificar la talla para cada usuario.
- Ribete elástico en la muñeca con código de colores para facilitar la identificación.
- Recubrimiento en poliuretano (PU) que proporciona excelente agarre y alta resistencia a la abrasión.
- Calibre 13.
- Protección al corte: Nivel 5 (Coup Test) y Nivel D (ISO 13997 - TDM).
- Excelente destreza, sensibilidad y precisión para trabajos de manipulación y ensamble.





Protección Manual

- Ficha Técnica -



Shark Cut PU Black Topsafe

Página 2 de 2

APLICACIONES

- Embotellado y manejo de vidrio.
- Manejo de escombros y desperdicios secos y húmedos.
- Inyección y moldeo de plásticos.
- Manipulación de componentes y piezas con bordes afilados.
- Montajes y ensamblaje de piezas de metal.
- Manipulación de láminas de vidrio o metal.
- Mantenimiento automotriz de piezas secas, pintadas o galvanizadas.
- Corte y manejo de materiales abrasivos o con bordes filosos.
- Manipulación de planchas metálicas.
- Trabajos en salas de trabajo y manejo de materiales de construcción.
- Ideal para trabajos de precisión y manipulación de componentes con riesgo de corte.

ADVERTENCIAS

- No se deben utilizar en entornos eléctricos con exceso de humedad.
- Evitar el contacto con agua y en operaciones con riesgos químicos, así como la inmersión en líquidos como aceites y grasa.
- No se recomienda su utilización en procesos que presenten riesgos graves para la vida del usuario.
- Su uso inapropiado puede ocasionar daños en el guante y lesiones al usuario.
- Es crucial seguir las recomendaciones del fabricante para determinar el uso adecuado del guante.
- Los riesgos mecánicos a los que está expuesta la persona incluyen abrasión, corte y rasgado.
- Es esencial conocer el proceso y los riesgos involucrados antes de decidir sobre el producto adecuado de protección.
- El trabajador debe evaluar los tipos de peligro y el desgaste del guante.
- Ambientes altamente agresivos pueden causar deterioro prematuro del guante.

CUIDADO

- Inspeccionar antes de cada uso que el recubrimiento y el tejido no presenten desgaste, perforaciones o cortes.
- Verificar visualmente que no tenga defectos.
- Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
- No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
- No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza.
- Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com.

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS

Abrasión:	Nivel 4
Arco Eléctrico:	Ninguno
Químico:	Ninguno
Frío:	Ninguno
Impacto:	Ninguno
Corte Coupe:	Nivel 5
Corte TDM:	Calificación D
Fuego:	Ninguno
Aplastar:	Ninguno
Punción (sonda):	Nivel 4
Punción (aguja hipodérmica)	Ninguno
Vibración:	Ninguno

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Antiestático	No
Hipoalergénico	Si
Reutilizable	Si
Contiene Látex	No
Baja pelusa	Si
Deja marcas	No
Refuerzos	Si
Libre de silicona	Si
Touch Screen (Pantalla Táctil)	No
Resistencia al agua	No

CERTIFICACIONES

Antes

EN388:2003

EN388:2003



4543

Ahora

EN388:2016

EN388:2016



4543DX

A	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (CICLOS)
NIVEL	1 2 3 4 5
CICLOS	100 500 2000 8000 -
B	RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA (ÍNDICE)
NIVEL	1 2 3 4 5
ÍNDICE	1.2 2.5 5 10 20
C	RESISTENCIA AL RASGADO (NEWTONS)
NIVEL	1 2 3 4 5
NEWTONS	0 25 50 75 -
D	RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN (NEWTONS)
NIVEL	1 2 3 4 5
NEWTONS	20 60 100 150 -

E	RESISTENCIA AL CORTE EN ISO 13997 (NUEVO MÉTODO DE ENSAYO)
NIVEL	A B C D E F
NEWTONS	2 5 10 15 22 30
F	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (NUEVO MÉTODO DE ENSAYO OPCIONAL) EN 13594:2015 SUPERADO FALLADO

