



Protección Cabeza

- Ficha Técnica -



Artic
MINERO
High Vision



ANSI Z89.1 - 2014: Casco Industrial Tipo II
(Protección contra impactos superiores y laterales), Clase E.



CE EN397

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Artic Hign Vision
Referencia:	BYHSF12N
Descripción:	Casco de seguridad Tipo II Clase E
Colores:	Blanco
Material:	ABS de alto impacto
Tafilete:	Tafilete en nylon tipo ratchet con 8 puntos de apoyo.
Tipo:	Tipo II - Clase E (ANSI/ISEA Z89.1)
Unidad Empaque:	Caja x 10 cascos.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Soporte frontal para lámpara minera.
- Recomendado para trabajos en minería, construcción, industria eléctrica e infraestructura.
- Sistema interno de absorción de impactos en poliestireno expandido (EPS).
- Banda antisudor acolchada para mayor comodidad.
- Barbuquejo de cuatro puntos con sistema de graduación tipo ratchet.
- Tafilete en nylon con ocho puntos de apoyo para una mejor distribución del peso.
- Banda de alta visibilidad con elemento reflectivo en la parte posterior.
- Fabricado en ABS, resistente a la radiación UV y a rayaduras.
- Protección dieléctrica Clase E, ensayada hasta 30.000 V conforme a ANSI/ISEA Z89.1.
- Slots laterales universales para la instalación de protectores auditivos y otros accesorios compatibles.
- Elemento reflectante posterior removible.
- Compatible con accesorios laterales para protección facial y auditiva.

APLICACIONES

- Trabajo en alturas.
- Construcción.
- Industria eléctrica.
- Minería.
- Infraestructura y obras civiles.
- Trabajos en proximidad a redes eléctricas y fuentes de alta tensión.
- Uso en exteriores gracias a su resistencia a la radiación UV y a las rayaduras.
- Compatible con protectores auditivos tipo copa, pantallas faciales y máscaras de soldadura mediante slots laterales universales.

BENEFICIOS

Proporciona protección contra impactos verticales y laterales de acuerdo con los requisitos de la norma ANSI/ISEA Z89.1.

El barbuquejo de cuatro puntos mejora la estabilidad del casco y ayuda a mantenerlo en su posición durante un impacto.

La suspensión con banda antisudor ofrece un ajuste seguro y confortable, favoreciendo la absorción y disipación de la energía del impacto.

La banda reflectiva posterior mejora la visibilidad del usuario.

Cuenta con repuesto de tafilete

MANTENIMIENTO

Limpie y desinfecte el casco con agua y jabón neutro. No utilice solventes, productos químicos agresivos ni materiales abrasivos que puedan deteriorar sus componentes.

Inspeccione el casco antes del primer uso y posteriormente antes de cada jornada de trabajo. Verifique que no presente grietas, deformaciones, desgaste excesivo o daños en el sistema de suspensión.

Sustituya el casco inmediatamente si ha recibido un impacto severo, presenta daños visibles o ha superado la vida útil recomendada por el fabricante.

