



INCLUYE 1 ADAPTADOR



AMBIDIESTRO

NIVEL MÁXIMO
DE PROTECCIÓN
AL CORTE

A9

ANSI/ISEA 105:2016

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Guante en Malla HYDRA
Característica:	Guante en malla de acero inoxidable anticorte
Referencia:	BY5201
Tallas:	XS, S, M, L, XL
Composición:	Acero inoxidable 316L
Unión:	Malla de anillos metálicos
Calibre:	0,52 mm (diámetro del alambre)
Tipo de puño:	Correa metálica
Normas:	ANSI/ISEA 105:2016 - A9; EN 1082-1:1996; CE
Unidad de Empaque:	Un guante individual

DESCRIPCIÓN

Guante de protección en malla de acero inoxidable 316L, diseñado para brindar alta resistencia al corte en operaciones con cuchillos manuales y herramientas similares. Su construcción con anillos de acero inoxidable de 3,81 mm y alambre de 0,52 mm ofrece un nivel de protección A9 según ANSI/ISEA 105:2016. Cuenta con correa metálica de ajuste, es ambidiestro y está indicado para actividades de carnicería, desposte, procesamiento de alimentos, pesca y cocina industrial.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en malla de acero inoxidable 316L.
- Máxima protección al corte, nivel A9, según ANSI/ISEA 105:2016.
- Resistencia al corte superior a 13.000 g en ensayo TDM.
- Alambre de 0,52 mm de diámetro.
- Anillos de 3,81 mm de diámetro.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Ambidiestro, para uso en mano derecha o izquierda.
- Sistema de ajuste mediante correa metálica.
- Diseñado para protección contra cuchillos manuales y herramientas similares.
- Apto para aplicaciones de la industria alimentaria.
- Apto para contacto con alimentos según las especificaciones declaradas: FDA y LFGB.
- Cumple con EN 1082-1:1996 para protección contra cortes y pinchazos producidos por cuchillos manuales.
- Disponible en tallas XS, S, M, L y XL.
- Resiste temperaturas de hasta aproximadamente 100 °C.
- Incluye caja para empaque individual y 1 adaptador.





Protección Manual

- Ficha Técnica -



GUANTE EN MALLA
HYDRA
EN ACERO INOXIDABLE

Página 2 de 2

APLICACIONES



CARNICERÍAS



DESPOSTE



PROCESAMIENTO
DE ALIMENTOS



PESCA



COCINA INDUSTRIAL

- Carnicerías, Desposte
- Procesamiento y manipulación de alimentos
- Industria cárnica, Pesca, Cocina industrial
- Procesamiento de cuero
- Procesamiento de madera
- Procesamiento de plásticos
- Procesamiento de corte de textiles.

Diseñado principalmente para operaciones donde exista riesgo de corte por cuchillos manuales y herramientas de corte similares.

ADVERTENCIAS

- No utilizar como protección contra cuchillas motorizadas, cuchillos eléctricos, sierras ni herramientas de corte accionadas por motor. No usar con molinos cárnicos.
- No brinda protección contra motosierras.
- El guante debe quedar cómodo y firmemente ajustado. Un guante demasiado grande puede representar un riesgo para el usuario.
- La malla metálica suelta puede quedar atrapada en maquinaria y causar lesiones.
- Cuando sea necesario, utilizar adicionalmente un delantal de protección.
- El guante está fabricado completamente en acero inoxidable y puede conducir electricidad.
- El extremo sobrante de la correa detrás de la hebilla no debe superar los 2 cm.
- En condiciones extremadamente frías o húmedas, se recomienda utilizar un guante interior.

CUIDADO

- Inspeccionar antes de cada uso que la malla no presente roturas, daños, perforaciones o anillos sueltos.
- Verificar visualmente que el guante y el sistema de ajuste no presenten defectos o daños.
- Limpiar el guante diariamente, especialmente después de su uso en la industria alimentaria o cárnica.
- Lavar con agua caliente a 50 °C y detergente neutro.
- Enjuagar con agua limpia a 82 °C y secar completamente.
- Después de la limpieza, utilizar un desinfectante aprobado para la industria alimentaria y dejar actuar durante varios minutos.
- No utilizar detergentes con ácido ni cloro para la limpieza.
- El guante puede limpiarse en máquinas industriales de lavado y desinfección.
- Después de limpiarlo, secar completamente antes de almacenarlo.
- Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado, protegido de contaminantes.
- Si el guante presenta un orificio superior a 1 cm, debe desecharse.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por el fabricante o personal autorizado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com.

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS

Abrasión: No especificado

Arco Eléctrico: No especificado

Químico: No especificado

Frío: No especificado

Impacto: No especificado

Corte Coupe: No especificado

Corte TDM: A9

Fuego: No especificado

Aplastar: No especificado

Punción (sonda): No especificado

Punción (aguja hipodérmica): No especificado

Vibración: No especificado

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Antiestático: No

Hipoalergénico: Si

Reutilizable: Si

Contiene Látex: No

Baja pelusa: Si

Deja marcas: No

Refuerzos: No

Libre de silicona: Si

Touch Screen (Pantalla Táctil): No

Resistencia al agua: Si

PROTECCIÓN ANTICORTE

	MÁXIMA PROTECCIÓN AL CORTE NIVEL A9
	ACERO INOXIDABLE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
	APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS FDA & LFGB
	MALLA ALAMBRE : 0.52 mm ANILLO : 3.81 mm

